


Aquastop BT

Ljepljiva butil traka obložena netkanim polipropilenom koja je alkalno otporna i visoke adhezije a čija je poledina silikonskim filmom prethodno odrezana na pola visine za obodne spojeve u prisutnosti bituminozne zaštite, PVC-a, drva, polikarbonata, stakla, plastičnih materijala ili metala u sustavima AquaExpert.



PREDNOSTI PROIZVODA

- Potpuno kompatibilan s bitumenskim oblogama
- Visoka elastičnost
- Potpuno vodonepropusan

PODRUČJA PRIMJENE

Područja primjene

Vanjski balkoni i terase te vodoravne površine svih dimenzija.

Izrada perimetralnih spojeva u sustavima AquaExpert u slučajevima gdje je podloga od bitumena, PVC-a, drva, polikarbonata, stakla, plastičnih materijala ili metala.

Ne koristiti

Na nekonzistentne, vlažne i neočišćene podloge.

UPUTE ZA UPORABU

Priprema podloga

Općenito podloge moraju biti očišćene od prašine, ulja i masti, suhe i bez zaostale vlage, bez komadića koji se odvajaju ili koji nisu savršeno učvršćeni za podlogu poput ostataka cementa, vapna i lakova koji se moraju u potpunosti odstraniti. Uvjeriti se da je temperatura podloge $> +10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Primjena

Držati materijal na temperaturi $> +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan prije nanošenja. Ukloniti donju polovicu silikonskog zaštitnog filma i zalijepiti Aquastop BT na estrih prateći spoj zid-pod. Ukloniti gornju polovicu zaštitnog filma i zalijepiti Aquastop Bt na zid. Lupati po Aquastop BT kako bi jamčili zalijepljenost na zid i pod. Snažno utisnuti i zagladiti izbjegavajući stvaranje nabora na traci.

U sustavima AquaExpert 1 i 2: Pažljivo prekriti Aquastop BT eko-kompatibilnom, mineralnom membranom Aquastop Nanoflex®.

U sustavu AquaExpert 3: Nanijeti mineralni, eko-kompatibilni zaptivač Aquastop Eco Nanofix na Aquastop BT i susjedni dio proizvoda Nanotex® Eco pazeći da se ispune šuplja kružna rebra u širini koja je korisna za fiksiranje proizvoda Aquastop 100. Fiksirati Aquastop 100 na svježi mineralni, eko-kompatibilni zaptivač, približavajući ga zidu. Snažno utisnuti i zagladiti kako bi zajamčili potpuno brtvljenje proizvoda Aquastop 100 izbjegavajući stvaranje nabora na traci.

Za više informacija savjetovati tehničke upute AquaExpert.

STAVKA TROŠKOVNIKA

Nabavka i ugradnja ljepljive trake na bazi butila, čija je poledina silikonski film prethodno odrezan na pola visine, obložena netkanim polipropilenom otpornim na alkale, visoke adhezije poput Aquastop BT tvrtke Kerakoll Spa. Fiksirati traku na pod i zid te jako utisnuti i zagladiti kako bi osigurali njezinu potpunu adheziju izbjegavajući stvaranje nabora. Pripaziti na hidroizolaciju vanjskih i unutarnjih kutova izradom posebnih komada trake.

TEHNIČKI PODACI PREMA NORMAMA KVALITETE KERAKOLL

Izgled	Izdržljiv butil obložen s jedne strane netkanim polipropilenom
Boja	bijelo / sivo
Širina role	150 mm
Duljina role	15 m
Ukupna debljina	0,8 mm
Težina	1,45-1,55 g/cm ³

PERFORMANSE

HIGH-TECH

Uzdužno opterećenje	100 N	EN 12311-1
Poprečno opterećenje	100 N	EN 12311-1
Uzdužno istezanje do kidanja	70%	EN 12311-1
Poprečno istezanje do kidanja	70%	EN 12311-1
Temperatura korištenja (temperatura podloge)	+10 °C / +45 °C	
Temperatura korištenja	-40 °C / +100 °C	

OPASKE

- **Proizvod za profesionalnu upotrebu**
- pridržavati se eventualnih nacionalnih normi
- skladištiti na suhom mjestu i na temperaturi između +5 °C i +40 °C
- savjetuje se korištenje u roku od 12 mjeseci
- čuvati izvan dohvata djece
- pažljivo ukloniti silikonski film kako se ne bi porezali
- provjeriti adheziju prije nanošenja na ljepenku impregniranu katranom; ako je slaba, nanijeti Kerabuild® Eco Idrocover kao promotora adhezije.
- sve što nije predviđeno savjetovati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

Podaci koji se odnose na klasifikacije Eco i Bio odnose se na GreenBuilding Rating® Priručnik 2014. Ove informacije su ažurirane u ožujak 2015 (ref. GBR Data Report - 03.15); napominje se da mogu biti podložne dopunama i/ili promjenama tijekom vremena od strane KERAKOLL SpA; za takve eventualne dopune, može se posjetiti web stranicu www.kerakoll.com. Stoga je tvrtka KERAKOLL SpA odgovara za valjanost, aktualnost i ažuriranje svojih obavijesti samo ako su ista dobivena direktno sa njene službene internet stranice. Tehničke liste sačinjene su na temelju naših najboljih tehničkih i aplikativnih saznanja. U nemogućnosti izravne intervencije na gradilištu i na izvođenje radova, to su uputstva općeg karaktera koja ni u kom slučaju ne obvezuju našu Kompaniju. Iz tih razloga preporučujemo preventivnu probu kako bi provjerili sukladnost proizvoda predviđenoj primjeni.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com