

VOLUMEN (l)
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m²)
OBTEREČENJE PODA (Kg/m²)


225

375











220


- – Prostor za el. vodnik 3 x 2,5 mm² dolžine cca 1m.
- Mjesto za el. vodnik 3 x 2,5 mm² dužine cca 1m.
- – Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljenje, dužine cca 1,5m.
- – Prostor za odtok Ø 50 mm
- Mjesto za odtok Ø 50 mm
- ▣ – Opcija-obloga
- Opcija-obloga

PREDLOG VGRADNJE
PRIJEDLOG UGRADNJE




Priporočena prelivna garnitura Preporuka prelivne garniture	PAL 650
Priporočila za vgradnjo kadi brez obloge Preporuka za ugradnjo kade brez obloge	Nr. MK 02
Priporočila za montažo kadi z oblogo Preporuka za ugradnjo kade sa oblogom	Nr. MK 01
Opcija podnožja kadi za vgradnjo Varianta postolja za kade brez obloge	Nr. MK 07 1001/L
Opcija podnožja kadi z oblogo Varianta postolja za kade sa oblogom	Nr. MK 27 CE 120-140

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  - VODNA ČRPALKA
- CRPKA ZA VODU |  - VODNE ŠOBE
- VODENE MLAZNICE |  - REGULATOR ZRAKA
- REGULATOR ZRAKA |  - ELEKTRONSKA STIKALA
- ELEKTRONSKI PREKIDAČI |  - ARMATURA IN TUŠ ROČICA
- PIPA I TUŠ |
|  - ZRAČNI KOMPRESOR
- ZRAČNI KOMPRESOR |  - ZRAČNA ŠOBA
- ZRAČNA MLAZNICA |  - PNEVMATSKO STIKALO
- PNEVMATSKI PREKIDAČ |  - LUČ ALI CHROMOTERAPIJA
- SWJETLO ILI CHROMOTERAPIJA |  - PREKLOPNIK ZA MIKROŠOBE
- PREKIDAČ ZA MIKROMLAZNICE |



VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 800W
- PNEVMATSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- REGULATOR ZRAKA



VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- CRPKA ZA VODU P= 800W
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- REGULATOR ZRAKA

- OPCIJA OBLOGA KADI - OPCIJA OBLOGA KADE