

# LYDOS ECO



## NAPREDNI UČINAK

WaterPlus tehnologija: do 16% više dostupne tople vode  
 Eko Evo funkcija powered by CoreTech: do 14% uštede energije  
 U skladu s najvišim propisima ESWH-a

## PUNA UDOBNOST

Ručno i precizno podešavanje temperature  
 Ikona spremna za tuširanje koja prikazuje prvu dostupnost tuširanja  
 Apsolutni sigurnosni sustav koji štiti dobro funkcioniranje proizvoda  
 T-MAX funkcija suočava se s neočekivanom potrebom tople vode

## JEDNOSTAVNO KVALITETAN

Vrhunski i robustan izolacijski materijal koji je prihvatljiv za okoliš  
 Magnezijeva anoda za borbu protiv korozije  
 Visokokvalitetni titanski emajlirani spremnik

## EKSKLUSIVNI PROJEKT

100% napravljen i dizajniran u Italiji  
 Moderni oblik s "Ariston valom" i optimiziran plastični poklopac  
 LED HMI za jednostavne i brze povratne informacije o proizvodu  
 High-Tech korisničko sučelje

Tehnički podatci		50 V	80 V	100 V
Instalacija		Okomito	Okomito	Okomito
Kapacitet	I	50	80	100
Snaga	kW	2	2	2
Vrijeme zagrijavanja( $\Delta T = 45^\circ\text{C}$ )	h:min.	1:18'	1:58'	2:29'
Maks. radna temperatura	°C	80	80	80
Toplinski gubici na 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maksimalni radni tlak	bar	8	8	8
Težina	kg	16	20,5	24
IP zaštita	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Višina/Širina/Dubina	mm	528/450/470	733/450/470	885/450/470
Energetski razred		B	B	B
Profil kapaciteta		M	M	M

Š.Vokel	Opis
<b>0211080</b>	BOJLER LYDOS ECO 50 lit ART.3201860
<b>0211081</b>	BOJLER LYDOS ECO 80 lit ART.3201861

