

QL - CONTROLS

091FLRF BEŽIČNI TERMOSTAT



- 7-dnevni program
- način GRIJANJE/HLAĐENJE
- točnost podešavanja temperature
- bežnaponski kontakt
- ručno podešavanje
- frekvencija 868 Mhz
(do 60 m na otvorenom području)
- postolje za stol

ŠIFRA VOKEL	BOJA	ŠIFRA ARTIKLA	PAKIRANJE
1437086	BIJELA	091FLRF	1

Napajanje	2 x AA baterije
Napajanje prijemnika	230 V AC 50 Hz 16 (5) A
Max. jačina struje	16 (5) A
Ulaz/Izlaz	0 -230 V
Raspon temp.termostata	5 - 30 °C
Dimenzije termostata [mm]	Š-154 V-80 D-30
Dimenzije prijemnika [mm]	Š-129 V-97 D-35

RT520 PROGRAMABILNI SOBNI TERMOSTAT



- OpenTherm komunikacija (OT + 4.0)
- bežnaponski izlaz 3 (1) A
- funkcija GRIJANJE/HLAĐENJE
- ugrađen TPI algoritam (za podni sustav, radijatorski sustav ili elektronski sustav grijanja)
- ugrađena TPI regulacija algoritma
- proširene ADMIN funkcije

ŠIFRA VOKEL	BOJA	ŠIFRA ARTIKLA	PAKIRANJE
1437087	BIJELA	RT520	1

Napajanje	2 x AA alkalne baterije
Raspon temperature	5 -33,5 °C
Izlazni signal	NO/COM ili Open Therm
Dimenzije [mm]	118 x 95 x 26

RT520RF BEŽIČNI PROGRAMABILNI TERMOSTAT



- OpenTherm komunikacija (OT + 4.0)
- bežnaponski izlaz 16 (5) A
- funkcije GRIJANJE/HLAĐENJE
- ugrađen TPI algoritam (za podni sustav, radijatorski sustav ili elektronski sustav grijanja)
- RF raspon: 100m - na otvorenom području, 35m - u zgradi
- već upareni uređaji
- proširene ADMIN funkcije
- kompatibilan s RXRT510 (RT serijski prijemnik)

ŠIFRA VOKEL	BOJA	ŠIFRA ARTIKLA	PAKIRANJE
1437088	BIJELA	RT520RF	1

Napajanje termostata	2 x AA alkalne baterije
Napajanje prijemnika	230 V AC
Raspon temperature	5 -33,5 °C
Frekvencija	868 MHz
Izlazni signal	NO/COM ili Open Therm
Dimenzije termostat [mm]	118 x 95 x 26
Dimenzije prijemnik [mm]	96 x 96 x 27